

## **Opis robót budowlanych** **w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9**

Nazwa zamówienia: Remont części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie  
znajdującego się przy ul. Malińskiej 9

Oznaczenie sprawy: OG.174.46.2018

### **Niniejszy załącznik stanowi uszczegółowienie niektórych robót budowlanych i** **parametrów technicznych:**

#### **1. Oświetlenie:**

**a) Lampa sufitowa do pokoju - Lampa CLASSIC 8 max 4923 Nowodvorski Lighting**

- Zasilanie:~230V
- Materiał:szkło
- Wysokość:40 cm
- Szerokość:40 cm
- Źródło światła:4 x E27 max 100W
- Gwarancja producenta:12 miesięcy

**b) Lampa ścienna kinkiet do pokoju - Lampa CLASSIC 3 1131 Nowodvorski Lighting**

- Zasilanie: ~230V
- Materiał: szkło
- Wysokość: 29 cm
- Szerokość: 21 cm
- Źródło światła: 1 x E27 max 100W
- Gwarancja producenta: 12 miesięcy

- c) Lampa sufitowa na korytarz - Oprawa sufitowa OKN 2x36 TCS022 2XTLD36W HF P PHILIPS FAREL . Oprawa natynkowa do świetlówek TLD (ø26mm). Dwuświatłówkowa : 2 x 36. Statecznik elektroniczny HF. Natychmiastowy zapłon, trwałość użytkowa >50000h, brak efektu stroboskopowego, bezmigotliwa praca świetlówek, wysoka energooszczędność oraz jakość oświetlenia. Klosz pryzmatyczny (P), dający przyjemny dla oka rozproszony rozsył światła. Klosze z wewnętrzną fakturą rozpraszającą światło, gładka powierzchnia zewnętrzna umożliwia szybkie i skuteczne czyszczenie. Na obu końcach boczki zamykające. Nowoczesny i atrakcyjny wygląd.**
- WYKONANIE: korpus z blachy stalowej lakierowanej na biało, klosz przezroczysty (pryzmatyczny) z tworzywa odpornego na działanie promieniowania UV, boczki z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

#### **2. Posadzki z płytek podłogowych i płytki ścienne:**

- a) wykonanie posadzki z płytek o wym. 60x60 cm  $\pm$  2 mm, gr. 10 mm, powierzchnia gładka matowa, płytki układane metodą zwykłą, antypoślizgowość min. R 10, płytka o ścieralności wgłębnej, odporność na ścieranie 175, płytki rektyfikowane, gres niewymagający impregnacji, płytki gat. 1. Kolorystyka płytek w uzgodnieniu z zamawiającym. (Paradyż, Arkesia Grys Gres Rekt. Mat. )
- b) płytki ścienne - wykonanie z płytek o wym. 30x60 cm  $\pm$  2 mm, gr. 10 mm, powierzchnia gładka matowa, płytki układane metodą zwykłą, antypoślizgowość min. R 10, płytka o ścieralności wgłębnej, odporność na ścieranie 175, płytki rektyfikowane, gres niewymagający impregnacji, płytki gat. 1. Kolorystyka płytek w uzgodnieniu z zamawiającym (Paradyż, Arkesia Grys Gres Rekt. Mat.)

### 3. Roboty malarskie:

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem podłoża. Farba akrylowa. Sufity malowane w kolorze białym, ściany do uzgodnienia z palety barw farb Dekoral lub innej o takich samych lub lepszych cechach. Kolor do wyboru przez zamawiającego - pełna paleta barw.

#### Parametry farby w kolorze:

Wygląd powłoki matowy

Lepkość Brookfield RVT, 20  $\pm$  2°C, [mPas] co najmniej 7000

Zawartość części stałych, [%wag] co najmniej 50,0

Gęstość, 20  $\pm$  0,5° C, [g/cm<sup>3</sup>] 1,340 ÷ 1,520

Czas schnięcia powłoki, 23°  $\pm$  2° C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Wydajność przy jednej warstwie do 13 m<sup>2</sup>/l, w zależności od chłonności podłoża i koloru

### 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- a) Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych Porta lub równoważnych, pełnych płaskich (wypełnienie - płyta wiórowa otworowa) z okleiną CPL w kolorze buk wraz z montażem klamki z zamkiem (wkładka patentowa - od strony korytarza klucz, od strony pomieszczenia gałka) i szyldami;
- b) klamki wraz z kompletem okuć stolarskich do drzwi wewnętrznych. Kolor satyna, wykonanie ze stali nierdzewnej, wybór wzoru przez zamawiającego spośród 5 propozycji wykonawcy

### 5. Wykonanie okładziny podłóg i ścian z wykładziny Tarkett na ciągach komunikacyjnych:

Wykonanie okładziny podłogowej i ściennej z tworzyw sztucznych - wykładzina heterogeniczna TARKET, gr 2,5 mm. Odporność na ścieranie - grupa T. Klasa użytkowa 34/43. Łączenie trzech kolorów. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym z pełnej palety kolorów. Wysokość klejenia okładziny na ścianie – 1,5 m